PARA POWERFLOW Y MULTIFLOW

FLOWLUB 2000

Lubricante especial para instalación de microductos y cables de fibra

Gran mejora de la longitud de soplado
Es un producto con base acuosa y alto efecto lubricante. Reduce en gran medida la fricción y la electricidad estática. Reduce la resistencia al mínimo.

Fácil de aplicar
La lubricación se distribuye uniformemente por la superficie del cable/de la pared interior del conducto. Deja una película muy fina de lubricante y no crea un efecto pegajoso.

Bajo coste
El lubricante está muy concentrado, por lo que su uso es muy económico.

CANTIDAD RECOMENDADA POR 1000 M:

DE del conducto	***Cantidad de FlowLUB 2000***
De 20 mm a 30 mm	60 ml
De 30 mm a 40 mm	70 ml
De 40 mm a 50 mm	100 ml

Los giros cerrados, las vueltas o las largas longitudes de soplado aumentarán la cantidad requerida recomendada.

USO DEL PRODUCTO

Prelubricación de cables y conductos.

Agite la botella antes de usar el producto y aplique el lubricante en el conducto. Coloque una esponja adecuada en el conducto y lubrique previamente el conducto con aire a alta presión.

ESPECIFICACIONES

N.° de artículo:	103-30541
Aspecto:	Líquido blanco de viscosidad minúscula
Olor:	Ninguno
Viscosidad:	120 s, copa Ford de 4 mm a 20 °C
Gravedad:	1,030 +/- 0,03 gr/cm^3
Valor de pH:	7,5 +/- 0,5
Inflamabilidad:	No inflamable
Temperatura:	De -5 °C a 70 °C
Biodegradabilidad:	Biodegradable
Toxicidad:	No tóxico

FREMCO A/S DINAMARCA
CORREO ELECTRÓNICO: SALES@FREMCO.DK | TELÉFONO: +45 72 30 12 13 | WWW.FREMCO.DK
VÁLIDO DESDE EL 16.06.2026

PARA PICOFLOW, NANOFLOW, MICROFLOW Y MINIFLOW

FLOWLUB 5000

Lubricante especial para la instalación de microcables y cables de fibra

Gran mejora de la longitud de soplado
Es un producto con base acuosa y alto efecto lubricante. Reduce en gran medida la fricción y la electricidad estática.

Fácil de aplicar
La lubricación se distribuye uniformemente por la superficie del cable/de la pared interior del conducto. Deja una película muy fina de lubricante y no crea un efecto pegajoso.

Bajo coste
El lubricante está muy concentrado, por lo que su uso es muy económico.

Grado para invierno
Disponible en una versión especial de invierno que puede soportar temperaturas de hasta -10 °C/14 °F.
N.° de artículo 103-30533.

CANTIDAD RECOMENDADA POR 1000 M:

DE del conducto	***Cantidad de FlowLUB 5000***
4 mm	5 ml = conducto completo de 30 cm
8 mm	10 ml = conducto completo de 20 cm
12 mm	15 ml = conducto completo de 15 cm

Los giros cerrados, las vueltas o las largas longitudes de soplado aumentarán la cantidad requerida recomendada.

USO DEL PRODUCTO

Prelubricación de cables y conductos.

Agite la botella antes de usar el producto y aplique el lubricante en el conducto. Coloque una esponja adecuada en el conducto y lubrique previamente el conducto con aire a alta presión.

ESPECIFICACIONES

N.° de artículo:	103-30531
Aspecto:	Líquido blanco de viscosidad minúscula
Olor:	Característico
Viscosidad:	30 s, copa Ford de 4 mm a 20 °C
Gravedad:	1,030 +/- 0,03 gr/cm^3
Valor de pH:	7,5 +/- 0,5
Inflamabilidad:	No inflamable
Temperatura:	De 0 °C a 70 °C
Biodegradabilidad:	Biodegradable
Toxicidad:	No tóxico