POUR POWERFLOW & MULTIFLOW

FLOWLUB 2000

Lubrifiant spécial pour l'installation de câbles à fibres optiques et de microconduits

Grande amélioration de la longueur de soufflage
C'est un produit à base d'eau avec un effet lubrifiant élevé. Il réduit considérablement la friction et l'électricité statique. Réduit la résistance au minimum.

Facile à appliquer
La lubrification se répartit uniformément sur la surface du câble/paroi intérieure du conduit. Elle laisse une très fine pellicule de lubrifiant et ne fait pas d'effet de colle.

Faible coût
La lubrification est très concentrée, ce qui signifie qu'elle est très économique à utiliser.

QUANTITÉ RECOMMANDÉE POUR 1 000 M :

Diamètre extérieur du conduit	***Quantité de FlowLUB 2000***
20 - 30 mm	60 ml
30 - 40 mm	70 ml
40 - 50 mm	100 ml

Des virages serrés, des boucles ou de grandes longueurs de soufflage augmenteront la quantité recommandée requise.

UTILISATION DU PRODUIT

Prélubrification des câbles et conduits.

Agitez le flacon avant utilisation et appliquez le lubrifiant dans le conduit. Placez une éponge appropriée dans le conduit et prélubrifiez le conduit avec de l'air à haute pression.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro d'article :	103-30541
Aspect :	Liquide blanc à très faible viscosité
Odeur :	Aucune
Viscosité :	120 s. Coupe Ford 4 mm à 20 °C
Gravité :	1,030 +/- 0,03 gr/cm ^{3}
PH :	7,5 +/- 0,5
Inflammabilité :	Ininflammable
Température :	De - 5 °C à + 70 °C
Biodégradabilité :	Biodégradable
Toxique :	Non toxique

FREMCO A/S DANEMARK
E-MAIL : SALES@FREMCO.DK | TÉLÉPHONE : +45 72 30 12 13 | WWW.FREMCO.DK
VALABLE À PARTIR DU 16.06.2026

POUR NANOFLOW MAX, MICROFLOW ET MINIFLOW

FLOWLUB 5000

Lubrifiant spécial pour l'installation de câbles à fibres optiques et de micro-câbles

Grande amélioration de la longueur de soufflage
C'est un produit à base d'eau avec un effet lubrifiant élevé. Il réduit considérablement la friction et l'électricité statique.

Facile à appliquer
La lubrification se répartit uniformément sur la surface du câble/paroi intérieure du conduit. Elle laisse une très fine pellicule de lubrifiant et ne fait pas d'effet de colle.

Faible coût
La lubrification est très concentrée, ce qui signifie qu'elle est très économique à utiliser.

Qualité hiver
Disponible dans une version spéciale hiver qui peut supporter des températures jusqu'à -10 °C/14 °F.
Numéro d'article 103-30533.

UTILISATION DU PRODUIT

Prélubrification des câbles et conduits.

Agitez le flacon avant utilisation et appliquez le lubrifiant dans le conduit. Placez une éponge appropriée dans le conduit et prélubrifiez le conduit avec de l'air à haute pression.

QUANTITÉ RECOMMANDÉE POUR 1 000 M :

Diamètre extérieur du conduit	***Quantité de FlowLUB 5000***
4 mm	5 ml = conduit plein de 30 cm
8 mm	10 ml = conduit plein de 20 cm
12 mm	15 ml = conduit plein de 15 cm

Des virages serrés, des boucles ou de grandes longueurs de soufflage augmenteront la quantité recommandée requise.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro d'article :	103-30531
Aspect :	Liquide blanc à très faible viscosité
Odeur :	Caractéristique
Viscosité :	30 s. Coupe Ford 4 mm à 20 °C
Gravité :	1,030 +/- 0,03 gr/cm ^{3}
PH :	7,5 +/- 0,5
Inflammabilité :	Ininflammable
Température :	De 0 °C à + 70 °C
Biodégradabilité :	Biodégradable
Toxique :	Non toxique

FREMCO A/S DANEMARK
E-MAIL : SALES@FREMCO.DK | TÉLÉPHONE : +45 72 30 12 13 | WWW.FREMCO.DK
VALABLE À PARTIR DU 16.06.2026