



Diamètre extérieur de la fibre ou du câble : 0,8 - 6,5 mm  
Diamètre extérieur du conduit : 4 - 16 mm

# MICROFLOW LOG & MICROFLOW TOUCH

## Pièces obligatoires à utiliser



### Jeu de plaques d'adaptation

Vous pouvez choisir des plaques d'adaptation pour des fibres dont la taille est comprise entre 0,8 et 6,5 mm.



### Jeux de joints (5 jeux)

Vous pouvez choisir des jeux de joints pour plaques d'adaptation pour des tailles comprises entre 0,8 et 6,5 mm.

## Accessoires recommandés pour l'utilisation



### Éponges pour le nettoyage des conduits

Pour les micro-câbles de 3,0 à 6,5 mm, nettoyez le conduit avec des éponges avant d'installer le câble.



### Lubrification

Nous recommandons FlowLUB 5000 pour les micro-câbles de 3,0 à 6,5 mm.

*L'utilisation de la lubrification pendant le soufflage des fibres augmente la distance de soufflage d'un facteur 2 à 3.*



### Support de tambour midi

Nous recommandons un support de tambour pour un déploiement facile et sûr de la microfibre. Facile à transporter et sécurise la fibre.

Si vous avez besoin d'un retour d'expérience sur votre projet de soufflage de fibre, n'hésitez pas à nous contacter.

