EXTENSION DE
3 ANS
GARANTIE

110/230 V

MICROFLOW SMART & SMART+

Machine de soufflage de fibres automatique pour câbles jusqu'à 8 mm

Configuration guidée intuitive
Le guide étape par étape affiché sur l'écran de la machine rend son utilisation facile et intuitive, aussi bien pour les nouveaux opérateurs que pour les utilisateurs expérimentés en soufflage de fibre – probablement l'un des systèmes les plus simples du secteur.

RAPID Configuration sans outil
La configuration de la machine peut être effectuée sans aucun outil. Cela permet de gagner du temps lors de la mise en place, rendant possible l'exécution de plusieurs interventions par jour. De plus, la machine peut être utilisée directement depuis sa caisse de transport – ce qui facilite et accélère le démarrage des opérations

Machine de soufflage de fibres automatique
Le mode automatique protège le câble tout au long de l'opération de soufflage de fibre, minimisant ainsi les erreurs coûteuses et les pertes onéreuses de câble.

Équipé d'une technologie de protection de la fibre
La technologie de protection unique Fremco arrête automatiquement la machine si le câble à fibre rencontre une résistance.

ARTICLES OBLIGATOIRES À COMMANDER

Jeu de plaques d'adaptation
Choisissez entre des plaques d'adaptation pour des tailles de fibres de 0,8 à 8,0 mm et des tailles de conduit de 5 à 22 mm.

Jeux de joints
Vous pouvez choisir entre des jeux de joints pour plaques d'adaptation de 0,8 à 8,0 mm.

Jeu de colliers de serrage pour gaines
Choisissez entre les tailles 5-22 mm.

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Vanne pour flux d'air inversé
Différentes variantes pour conduit 5, 8, 10, 12 & 16 mm.

Embouts de soufflage
Différentes variantes entre 2 et 8 mm.

FlowLUB 5000
Numéro d'article : 103-30530

Pour les systèmes de reporting, le MicroFlow Smart+ doit être commandé.

CARACTÉRISTIQUES

MicroFlow SMART Numéro d'article:	101-250326001
MicroFlow SMART+ Numéro d'article:	101-250326002
Diamètre du câble:	0,8-8 mm
Diamètre du conduit:	5-22 mm
Distance de soufflage[1]:	Jusqu'à 2,500 m
Vitesse de soufflage:	Jusqu'à 80 m/min
Force de poussée:	0-10 kg
Pression et débit d'air recommandés[2]:	200-500 l/pr. min
Tension maximale:	Max.16 bar
Voltage:	100-240 V, 50-60 Hz
Consommation électrique:	Jusqu'à 250 W
Poids / Poids dans la boîte de transport[3]:	12.5 / 21.1 kg
Longueur:	286 mm
Largeur:	204 mm
Haulteur:	254 mm

Une boîte de transport de qualité est incluse dans l'achat.
Longueur x largerur x haulteur: 388 x 343 x 309 mm

Alimenté par un moteur électrique de 24 VCC. Unité de commande électronique et compteur électronique de vitesse/compteur avec préréglagede la distance de soufflage.

1) Selon le type de microconduit et de câble. / 2) Air refroidi et sec.
3) Poids avec tablette pour MicroFlow SMART+, 21.3 kg

FREMCO A/S DANEMARK
E-MAIL : SALES@FREMCO.DK | TÉLÉPHONE : +45 72 30 12 13 | WWW.FREMCO.DK
VALABLE À PARTIR DU 28-04-2026

EXTENSION DE
3 ANS
GARANTIE

110/230 V

MICROFLOW SMART & SMART+

Ce modèle convivial offre une mise en place rapide ainsi qu'une vue ergonomique parfaite de l'opération. Grâce à son guide intuitif étape par étape affiché à l'écran, la machine peut être utilisée aussi bien par des opérateurs débutants que par des techniciens expérimentés pour une multitude de tâches.

La machine à avoir - pour résoudre un travail de plus par jour.

CARACTÉRISTIQUES	MICROFLOW SMART	MICROFLOW SMART+
Fonctionnement depuis la boîte de transport	√	√
Résistant à l'eau	√	√
Régulation automatique de la vitesse	√	√
Régulation automatique de la force de poussée	√	√
Fonction anti-glissement du câble	√	√
Toolless configuration	√	√
Accès à e-Learning	√	√
Système anti-boucle jusqu'à 3 mm câble	√	√
Régulation automatique de l'air	√	√
Tablette avec SIM card et OptiCloud App incluse*		√
Accès à OptiCloud (Rapports et suivi)		√

*Gratuit pendant les 3 premières années. Jusqu'à 500MB par mois.

FREMCO

FREMCO A/S DANEMARK
E-MAIL : SALES@FREMCO.DK | TÉLÉPHONE : +45 72 30 12 13 | WWW.FREMCO.DK
VALABLE À PARTIR DU 28-04-2026