ERWEITERTE 3 JAHRE GARANTIE

NANOFLOW RAPID

Erforderliche Teile für die Verwendung

Adapterplattensatz

Sie können Adapterplatten für Fasergrößen zwischen 0,8–4,5 mm wählen.

WICHTIG
Vergessen Sie nicht das Max-Stahlantriebsrad (Art.-Nr. 103-190923035) zu kaufen, wenn Sie Adapterplatten für 3-4,5 mm Verwenden. Dieses Rad ist nicht im Satz enthalten.

Empfohlendes Zubehör

Schmierung

Wir empfehlen FlowLUB 5000 für NanoFlow MAX für Mikrokabel von 3,0–4,5 mm

Die Anwendung einer Schmierung während des Fasereinblasens erhöht die Einblasweite um einen Faktor von 2–3.

Schwämme für die Rohrreinigung

Reinigen Sie bei Mikrokabeln von 3,0–4,5 mm das Rohr mit Schwämmen, bevor Sie das Kabel installieren.

Wenn Sie kompetentes Feedback zu Ihrem Fasereinblasprojekt benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

FREMCO A/S DÄNEMARK
E-MAIL: SALES@FREMCO.DK | TELEFON: +45 72 30 12 13 | WWW.FREMCO.DK
GÜLTIG AB 16-03-2026